



PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus objektā.
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai.
3. Iekējais plānojums rādīts nosacīti, to nav paredzēts mainīt šī projekta ietvaros.
4. Pirms darbu uzsākšanas demontēt fasādei pieguļošos elementus (mājas numura zīmi, apgaismojuma armatūras, karoga turētāju utt).
5. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 20 mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu (Sakret CLP vai PM-Super). Nekādā gadījumā šīs novirzes nedrīkst labot, izmantojot līmēšanas javu vai atstājot tukšas vietas zem izolācijas materiāla.
6. Norādīto materiālu vietā drīkst izmantot līdzvērtīgus.
7. Pagraba gaisma šahtas likvidēt, logailas aizmūrēt ar keramzītbetona blokiem (izņemot katlu telpas šahtu) Esošus vēdināšanas kanālus saglabāt, aprīkot ar jaunām metāla restītēm. Fasādē 1-15 izbūvēt jaunus vēdināšanas atvērumus ievērojot principu, ka vēdināšanas atvērumi ir izvietoti vienmērīgi pa ēkas perimetru un to kopējais laukums sastāda 1/400 no pagrabstāva kopējās platības. Aizmūrētās logailas siltināt tā pat kā cokolu.
8. Zem ēkas pilastriem novērojami betona nosēdumi, izdrupumi. Pēc atrašanās parezēt pamatu pastiprināšanu zem ēkas pilastriem ietverot veidpošanu, armēšanu ja nepieciešams, piebetonēšanu līdz 0,5m3 uz vienu vietu. efektēto vietu skaits - 7. Risinājums AU kārtā pēc atrašanās un apsekošanas.

LIETOTIE APZĪMĒJUMI

	Maināmo logu un durvju marķējums
	Ēkas ārsiena ar izbūvējamu siltumizolāciju - putupolistirols 200 mm / 30 mm logu ailās
	Ēkas ārsiena ar izbūvējamu siltumizolāciju - fasādes minerālvate 180 mm / 30 mm logu ailās
	Ēkas ārsiena ar izbūvējamu siltumizolāciju - fasādes minerālvate 50 mm
	Betona bruģakmens lietūs ūdens apmale
	100 mm (fr15-25mm) dolomīta šķembu iesegums uz NETEX HOME 100 geotekstila paklāja.
	Flīzēti laukumi uz betona pamata
	Ēkas pamati ar izbūvējamu siltumizolāciju - ekstrudēts putu polistirols 100 mm

Pasūt.:	SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" 48703001147		
Objekts:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumapa ielā 20, Koknesē, ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte		
Lapa:	PAGRABA UN 1 STĀVA PLĀNS	AR-2	
Autors:	SIA „Kalks” Reg.Nr. 40103523129, Draudzības iela 15, Ogre, Ogres nov. LV5001.	Mērogs:	1:200
		Marka:	AR
		Pasūt./	2019-4
		arh. Nr.:	
AR daļas vadītājs:	L. Melece		20.08.2019.
Izstrādāja:	G. Kalniņš		20.08.2019.